



SPARCO PAINTS (S) PTE LTD

PHIẾU DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Hệ Thống Sân Thể Thao

SportCourt WBA

Lớp Phủ Acrylic Gốc Nước Một Thành Phần

Lớp phủ copolymer acrylic gốc nước, một thành phần với khả năng kháng nước tuyệt vời, độ bền và độ bám bụi thấp cho bề mặt thể thao và trang trí.

SportCourt WBA là lớp phủ copolymer acrylic một thành phần với khả năng kháng nước tuyệt vời, độ bền vượt trội và độ bám dính tốt. Nó mang lại độ bám bụi thấp, khả năng che phủ khi ướt tốt và lớp hoàn thiện bền lâu trên bê tông, khối xây và bề mặt trang trí.

Sẵn Sàng Sử Dụng:

Được cung cấp trong bao bì sẵn sàng sử dụng để dễ thi công.

Tự Liên Kết Ngang:

Đặc tính tự liên kết ngang khô lại tạo thành màng bề mặt, mang lại lớp hoàn thiện kháng vết bẩn hơn, dễ vệ sinh hơn.

Độ Bám Bụi Thấp:

Độ bám bụi thấp và chống bụi cho bê tông để có bề mặt sạch hơn.

Độ Bền Cân Bằng:

Độ cứng và độ bền cân bằng tốt cho hiệu suất bền lâu.

Khả Năng Chống Thẩm Nước:

Hệ thống lớp phủ chống thấm nước tốt giúp giảm bám bẩn và dễ vệ sinh.

Không Ó Vàng:

Phù hợp cho thi công nội thất hoặc ngoại thất với hiệu suất không ó vàng.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

- ▶ Sân bóng rổ
- ▶ Sân chơi và gạch lát
- ▶ Bê tông xám và trang trí
- ▶ Gạch không tráng men và ngói lợp
- ▶ Khối xây và tường gạch

Cấu Trúc Hệ Thống



Sơn phủ SportCourt WBA × 2

Sơn lót

Bề mặt nền

Thông Số Kỹ Thuật*

MÀU SẮC

Nhiều màu sắc

HÀM RẮN

@ 25°C

57 ± 3%

KHỐI LƯỢNG RIÊNG

ASTM D4052, @ 25°C

1.36 – 1.39 kg/L

HẠN SỬ DỤNG

chưa mở

Tối đa 12 tháng

* Các đặc tính điển hình của vật liệu chưa pha trộn ở 25°C. Giá trị có thể thay đổi tùy theo điều kiện công trường, bề mặt nền và phương pháp thi công.

Có sẵn nhiều màu sắc

Màu sắc sau khi thi công có thể khác với mẫu hiển thị trên màn hình hoặc bản in. Liên hệ Sparco Paints để nhận bảng màu đầy đủ và mẫu vật lý.



SPARCO PAINTS (S) PTE LTD

SPORTCOURT WBA

Lớp Phủ Acrylic Gốc Nước Một Thành Phần

Quy Cách Sản Phẩm

Hệ thống	SportCourt WBA
Loại	Acrylic gốc nước một thành phần
Cấu trúc hệ thống	Tối thiểu 2 lớp SportCourt WBA
Nhà sản xuất	Sparco Paints

Công tác chuẩn bị và thi công được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chuẩn Bị Bề Mặt

Bề mặt phải khô và sạch, không có lớp sơn cũ bám dính kém, hạt bong tróc, bụi, mỡ, dầu, sáp, tảo và nấm. Bề mặt đã sơn hoặc bề mặt cũ trong tình trạng tốt nên được rửa hoặc chà để loại bỏ cặn sơn, với các khu vực khuyết tật được chà nhám. Bề mặt khuyết tật và nứt nên được trám và làm phẳng bằng sản phẩm bột trét phù hợp. Để khô, làm phẳng bề mặt bằng giấy nhám và loại bỏ bụi bằng vải ẩm.

Quy Cách Đóng Gói

Sản phẩm	Quy cách
SportCourt WBA	Thùng nhựa 20 L

Bảo Hành

BẢO HÀNH GIỚI HẠN: Sparco Paints (S) Pte Ltd bảo đảm rằng, tại thời điểm và địa điểm giao hàng, vật liệu của chúng tôi có chất lượng tốt và phù hợp với các thông số kỹ thuật đã công bố có hiệu lực vào ngày chấp nhận đơn hàng.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính minh họa và, theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, là chính xác và đáng tin cậy. Do Sparco Paints (S) Pte Ltd không kiểm soát được cách người khác sử dụng sản phẩm, chúng tôi khuyến nghị nên thử nghiệm sản phẩm để xác định tính phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Trách nhiệm về thiết kế, thi công và lắp đặt đúng cách của mỗi sản phẩm thuộc về kiến trúc sư hoặc kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư. Người lập quy cách và người sử dụng phải tự xác định tính phù hợp của sản phẩm cho ứng dụng cụ thể và chịu mọi trách nhiệm liên quan.

Hướng Dẫn Thi Công

Thông số	Giá trị
Số thành phần	Một thành phần
Nhiệt độ vật liệu	15 – 25°C
Nhiệt độ môi trường/bề mặt tối thiểu	10°C
Cao hơn điểm sương	≥ 5°C
Số lớp	Tối thiểu 2 lớp

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Sản phẩm này linh hoạt để sử dụng như hệ thống một thành phần hoặc hai thành phần. Đảm bảo vật liệu ở 15 – 25°C, nhiệt độ môi trường và bề mặt cao hơn 10°C, và cả hai đều cao hơn điểm sương ít nhất 5°C.

Chuẩn Bị Sản Phẩm

Đảm bảo vật liệu ở 15 – 25°C, nhiệt độ môi trường và bề mặt cao hơn 10°C, và cả hai đều không thấp hơn 5°C so với điểm sương.

Đổ vật liệu vào xô hoặc khay sơn. Sử dụng cọ tổng hợp 50 mm (2"), sơn viền tất cả các cạnh, mối nối, góc và thiết bị một cách hào phóng, sau đó thi công SportCourt WBA lên tất cả các bề mặt càng nhiều càng tốt.

Vệ Sinh Dụng Cụ

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng, trước khi sản phẩm khô.

Bảo Quản

Hạn sử dụng tối đa 12 tháng khi chưa mở, tùy theo điều kiện bảo quản ở nơi mát, thông thoáng.

Sức Khỏe & An Toàn

SportCourt WBA không gây hại cho cơ thể sau khi đóng rắn. Nên áp dụng các biện pháp an toàn tiêu chuẩn khi thao tác — tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn (SDS) để biết chi tiết đầy đủ.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Vui lòng liên hệ Sparco Paints (S) Pte Ltd để được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn quy cách và hướng dẫn thi công.